

OVER   
**48**  
YEARS OF TRUST



ЕКСКАВАТОР-НАВАНТАЖУВАЧ

• PBL488R-II • PBL488T-II

ЕКСКАВАТОР-НАВАНТАЖУВАЧ		PBL488R-II	PBL488T-II
Експлуатаційна вага	kg	10500	10500
Розмір	mm	6420 x 2530 x 3120	6420 x 2530 x 3120
Колісна база	mm	2335	2335
Кабіна ROPS		•	•
<b>ЕФЕКТИВНІСТЬ</b>			
<b>НАВАНТАЖУВАЧ</b>			
Вмісткість ковша	m <sup>3</sup>	1.2	1.2
Сила прориву	kN	47	47
Ємність завантаження	kg	2500	2500
Висота розвантаження ковша	mm	3050	3050
Відстань скидання ковша	mm	870	870
<b>Екскаватор</b>			
Ємність ковша	m <sup>3</sup>	0.3	0.3
Максимальна глибина копання	mm	3820	3820
Максимальна сила копання	kN	50	50
Кут повороту	°	180	180
<b>РУХ</b>			
К-сть передач		4 вперед і 4 назад	4 вперед і 4 назад
Максимальна швидкість руху	km/h	36	38
<b>ДВИГУН</b>			
Модель		CUMMINS 4BTA3.9-C100	CUMMINS 4BTA3.9-C100
Номінальна потужність	hp	100	100
Номінальна швидкість	rpm	2200	2200
<b>СИСТЕМА ТРАНСМІСІЇ</b>			
Модель		FUJI	CARRARO
Тип		Mechanical	Electronic
<b>КЕРМУВАННЯ</b>			
Радіус повороту		6950	6950
Тиск в системі	MPa	14	14
Кут повороту	° +/-	35	35
Режим		поворот 4-х колес та крапове керування	
<b>ОСІ</b>			
Модель		FUJI	CARRARO
Тип		Пневмо-гідролічні гальма	Гідролічні гальма
Тиск у передньому/задньому колесі	MPa	0.35 / 0.35	0.35 / 0.35
Привід осі		4x4	4x4
<b>ШИНИ</b>			
Перед		16.9-28	16.9-28
Зад		16.9-28	16.9-28
<b>ГАЛЬМІВНА СИСТЕМА</b>			
Робочі гальма		Пневмо-гідролічні гальма	Гідролічні гальма
Аварійні гальма		Ручне	Ручне
<b>ЗАПРАВЧІ ОБ'ЄМИ</b>			
Паливний бак	л	130	130
Гідролічна система	л	130	130

Компанія «Паверплюс Україна»

Оскільки наші продукти періодично оновлюються, ми залишаємо за собою право змінювати будь-яку інформацію без попереднього повідомлення.

Офіційний ексклюзивний дистриб'ютор PowerPlus в Україні

@: info@powerplus-ua.com | Телефон: +380 (67) 4-368-100

powerplus-ua.com